



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.trecois.com



Mastic colle polyuréthane Polyflex 442 (ex MM) | SOA030



Résistance à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Contenance	300 ml
Utilisation	Joint d'étanchéité, de raccordement, de dilatation et de façade.
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Dureté Shore A	35
Allongement à la rupture (en %)	750
Peut se peindre	Oui
Tack initial élevé	Oui
Temps de formation de peau (en min)	120
Durée de conservation (en mois)	12
Préconisation métier	Tout métier
Support d'utilisation	Bois, Brique, Béton, Carrelage, Acier, Aluminium, Zinc, Cuivre, Inox, Verre
Qualifié contact alimentaire	Non
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Spécificité	Moyen module
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Synthétiques

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trecois Decamps	SOA030
Référence fabricant	30629198 SOA030
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 25 pièces palette - 1 200 pièces

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h

Non renseigné



www.trevois.com