



Mastic colle polyuréthane Polyflex 442 (ex MM) | SOA030



Résistance à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Contenance	300 ml
Utilisation	Joints d'étanchéité, de raccordement, de dilatation et de façade.
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Dureté Shore-A	35
Allongement à la rupture (en %)	750
Peut se peindre	Oui
Tack initial élevé	Oui
Temps de formation de peau (en min)	120
Durée de conservation (en mois)	12
Préconisation métier	Tout métier
Support d'utilisation	Bois, Brique, Béton, Carrelage, Acier, Aluminium, Zinc, Cuivre, Inox, Verre
Qualifié contact alimentaire	Non
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Spécificité	Moyen module
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Synthétiques

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA030
Référence fabricant	30629198 SOA030
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 25 pièces palette - 1 200 pièces

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 www.trenois.com

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

10,59€ HT
