



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Mastic colle polyuréthane Polyflex 422 (ex LM) | SOA032

LE



Résistance à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Contenance	300 ml
Utilisation	Joint d'étanchéité, de raccordement, de dilatation et de façade.
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Dureté Shore-A	20
Allongement à la rupture (en %)	700
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	120
Durée de conservation (en mois)	12
Label SNJF façade	Oui
Préconisation métier	Tout métier
Support d'utilisation	Bois, Brique, Béton, Pierre naturelle, Carrelage, Céramique, Acier, Aluminium, Zinc, Cuivre, Inox, Matière synthétique
Spécificité	Bas module
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Synthétiques

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA032
Référence fabricant	30629116 30629116
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 25 pièces palette - 1 200 pièces

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Code douanier

Non renseigné
