



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.treinois.com



Mastic colle polyuréthane Polyflex 422 (ex LM) | SOA032



Résistance à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Contenance	300 ml
Utilisation	Joint d'étanchéité, de raccordement, de dilatation et de façade.
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Dureté Shore A	20
Allongement à la rupture (en %)	700
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	120
Durée de conservation (en mois)	12
Label SNJF façade	Oui
Préconisation métier	Tout métier
Support d'utilisation	Bois, Brique, Béton, Pierre naturelle, Carrelage, Céramique, Acier, Aluminium, Zinc, Cuivre, Inox, Matière synthétique
Spécificité	Bas module
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Synthétiques

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	SOA032
Référence fabricant	30629116 30629116
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 25 pièces palette - 1 200 pièces

 50 000 références en stock

Code douanier

 Livraison 24h

Non renseigné

Prix catalogue

10,59€ HT

 www.trevois.com