



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Colle polyuréthane Montagefix-580 | SOA0345

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Transparent
Pistolable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Norme NF EN 204	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Contenance	300 ml
Classe	D4
Temps ouvert à 20 °C (en min)	7
Matériel d'application	Pistolet
Type de colle	Polyuréthane
Usage	Intérieur, Extérieur
Résistance à l'eau	Oui
Fabrication française	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne pas utiliser sur PE, PP, PTFE et matériaux bitumineux. Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de prise (en min)	60
Temps de séchage (en h)	24
Peut se peindre	Oui

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Utilisation

Permet le collage en construction et menuiserie, renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC, assemblage de panneaux de coffrage.

Matière	Polyuréthane
---------	--------------

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA0345
Référence fabricant	31000080 31000080
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces palette - 1 248 pièces
Code douanier	Non renseigné