



## Colle polyuréthane Montagefix-580 | SOA0345

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Transparent
Pistolable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Norme NF EN 204	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Contenance	300 ml
Classe	D4
Temps ouvert à 20 °C (en min)	7
Matériel d'application	Pistolet
Type de colle	Polyuréthane
Usage	Intérieur, Extérieur
Résistance à l'eau	Oui
Fabrication française	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne pas utiliser sur PE, PP, PTFE et matériaux bitumineux. Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de prise (en min)	60
Temps de séchage (en h)	24
Peut se peindre	Oui

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

## Utilisation

Permet le collage en construction et menuiserie, renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC, assemblage de panneaux de coffrage.

## Matière

Polyuréthane

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

Code article Trenois Decamps

SOA0345

Référence fabricant

31000080  
31000080

Marque

Den Braven

Conditionnement

Pièce | carton - 12 pièces | palette - 1 248 pièces

Code douanier

Non renseigné

**Prix catalogue****48,98€ HT**