



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



**SOUDAL**

**Colle parquet MS20 | SOA064**

LE



Sans isocyanates, facilement malléable. Convient pour la pose sur sols chauffants.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Matière                                     | Polymère                                                                   |
| Coloris                                     | Marron clair                                                               |
| Matériel d'application                      | Spatule                                                                    |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -40                                                                        |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 90                                                                         |
| Température d'application minimum (en °C)   | 15                                                                         |
| Température d'application maximum (en °C)   | 25                                                                         |
| Sans solvant                                | Oui                                                                        |
| Temps ouvert à 20 °C (en min)               | 30                                                                         |
| Durée de conservation (en mois)             | 12                                                                         |
| Spécificité                                 | Consistance de pâte.                                                       |
| Contenance                                  | 2 x 7 kg                                                                   |
| Temps de séchage (en h)                     | 24                                                                         |
| Type de colle                               | Colle pour parquet                                                         |
| Usage                                       | Intérieur                                                                  |
| Temps de prise (en min)                     | 30                                                                         |
| Utilisation                                 | Permet le collage de parquet contrecollé et massif à rainure et languette. |

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Code article Trenois Decamps | SOA064                 |
| Référence fabricant          | 152630<br>152630       |
| Marque                       | Soudal                 |
| Conditionnement              | Pièce - 14 kilogrammes |
| Code douanier                | Non renseigné          |