



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Scellement chimique / Cartouche de scellement chimique /



Livraison 24h



www.trenois.com



I.N.G. FIXATIONS

Scellement chimique D.I. | SOA070



Sans styrène



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Ton pierre
Température d'application minimum (en °C)	Non
Température d'application maximum (en °C)	30
Evaluation Technique Européenne (ETE) selon dimensions)	ETE22/0025; ETE22/0016
Durée de conservation (en mois)	12
Charge dans béton non fissuré pour tige M10	950 (kg)
Charge dans maçonnerie pour tige M10 avec tamis (kg)	100
Contenance	410 ml
ETA-CE	Oui
Support d'utilisation	Béton, Béton cellulaire, Parpaing, Brique, Pierre
Utilisation	Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffes-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage, etc.
Matière	Polyester

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA070
Référence fabricant	A050120 A050120
Marque	Ing Fixations
Conditionnement	Pièce carton - 6 pièces



50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h

Non renseigné



www.trevois.com