



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville chimique / Cartouche de scellement chimique /



I.N.G. FIXATIONS

## Cartouche de résine NS | SOA0725



Sans styrène, pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Coloris	Ton pierre
Température d'application minimum (en °C)	-10
Température d'application maximum (en °C)	35
Evaluation Technique Européenne (ETE) selon dimensions)	ETE 20/0136 ; ETE20/0135
Charge dans béton non fissuré pour tige M10 (kg)	950
Charge dans maçonnerie pour tige M10 avec tamis (kg)	100
Contenance	300 ml
Support d'utilisation	Béton, Parpaing, Pierre, Brique, Béton cellulaire
Durée de conservation (en mois)	12
ETA-CE	Oui
Utilisation	Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage, etc.
Matière	Polyester

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA0725
Référence fabricant	A050050 A050050
Marque	Ing Fixations
Conditionnement	Pièce   carton - 6 pièces



50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)

Prix catalogue

Non renseigné

14,90€ HT