



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



SOUDAL

Mastic de vitrier | SOA101

LE



Lissage facile. Pas de morcellement ou de fissures après durcissement. N'entraîne pas la formation de taches sur les supports poreux (migration des plastifiants).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Ultra blanc
Contenance	1 kg
Utilisation	Pose de verre sans latte à vitrage. Réparations sur des vitrages existants réalisées avec du mastic vitrier. Pose de vitrages dans des serres.
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Peut se peindre	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Préconisation métier	Vitrier
Support d'utilisation	Bois, Métal, Béton, Aluminium
Matériel d'application	Spatule / Couteau à enduire
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	30
Spécificité	Base d'huile de lin enrichie de résines synthétiques.
Préconisation d'utilisation	Doit être peint dans un délai d'un mois pour empêcher le mastic de se fissurer.
Fabrication européenne	Oui
Type de mastic	Huile de lin

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	SOA101
----------------------------	--------

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Référence fabricant	135481 135481
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce carton - 6 kilogrammes
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	7,08€ HT