



50 000 références en stock

▶ Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.trenois.com

**SOUDAL****Colle néoprène Néofix | SOA500**

Sans chlorure de toluène ou de méthylène.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Spécificité	Pour tous supports même le polystyrène.
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Température d'application maximum (en °C)	25
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	60
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Blanc
Contenance	310 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Type de colle	Néoprène
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Résistance à l'eau	Oui
Temps de gommage (en min)	15
Utilisation	Permet tous collages dans des techniques de montage, secteur de la rénovation, de la construction et de conduits de câbles et de panneaux.
Matière	Néoprène

CARACTERISTIQUES PRODUIT▶ [Voir la fiche technique](#)▶ [Voir la fiche de sécurité](#)

 50 000 références en stock

Code article Trenois Decamps

SOA500

Référence fabricant

112023
112023

Marque

Soudal

Conditionnement

Pièce | carton - 12 pièces | palette - 1 440
pièces

Code douanier

Non renseigné



Livraison 24h



www.trenois.com