SOUDAL

Colle néoprène Néofix | SOA500

LE

Sans chlorure de toluène ou de méthylène.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Spécificité	Pour tous supports même le polystyrène.
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Température d'application maximum (en °C)	25
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	60
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Blanc
Contenance	310 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Type de colle	Néoprène
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Résistance à l'eau	Oui
Temps de gommage (en min)	15
Utilisation	Permet tous collages dans des techniques de montage, secteur de la rénovation, de la construction et de conduits de câbles et de panneaux.
Matière	Néoprène

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Voir la fiche technique
- Voir la fiche de sécurité

Code article Trenois Decamps	SOA500
Référence fabricant	112023 112023
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce | carton - 12 pièces | palette - 1 440 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	**8,25€ HT**