



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treviso.com

**Soudal****Colle polymère hybride SMX Fix All Turbo | SOA522****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Contenance	290 ml
Durée de conservation (en mois)	15
Temps de formation de peau (en min)	5
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	200
Dureté Shore-A	65
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Pistolable	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Coloris	Blanc
Qualifié contact alimentaire	Oui
Matériel d'application	Pistolet
Type de colle	MS polymère
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Résistance aux UV	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Utilisation	Permet le collage dans les industries de la

► Voir la fiche technique



50 000 références en stock



Livraison 24h

construction et de métal, collages souples
dans de nombreuses constructions et collage
et montage d'objets, panneaux, planches, etc.



www.trenois.com

Matière	Polymère
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	SOA522
Référence fabricant	121923 121923
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné