



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.treviso.com

**SOUDAL****Mastic colle polyuréthane 111 Ayrton | SOA529**

Bonne applicabilité et réticulation rapide.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Support d'utilisation	Métaux ferreux, Métaux non-ferreux, Maçonnerie, Bois, Céramique
Contenance	300ml
Durée de conservation (en mois)	12
Peut se peindre	Oui
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Dureté Shore-A	40
Coloris	Blanc
Utilisation	Joint et collage sur matériaux de construction usuels.
Usage	Châssis de fenêtre et porte, plinthes, tuiles, bouches d'aérations.
Spécificité	Base polyuréthane. Très bonne adhérence sur la plupart des supports.
Préconisation métier	Métiers du bâtiment, Industrie
Label SNJF façade	Oui
Temps de formation de peau (en min)	15
Allongement à la rupture (en %)	600

► Voir la fiche technique**► Voir la fiche de sécurité**

Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le verre et le PVC.
-----------------------------	--

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA529
Référence fabricant	120694 120694
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce carton - 24 pièces palette - 1 440 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	8,34€ HT