



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.trenois.com



Soudal

**Mastic colle polyuréthane Soudaflex 45FC | SOA530**

Haut module d'élasticité = résistance à la déformation importante.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Coloris	Blanc
Préconisation métier	Métiers du bâtiment, Industrie
Spécificité	Base polyuréthane.
Contenance	300 ml
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	35
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	15
Durée de conservation (en mois)	12
Label SNJF façade	Oui
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Non
Dureté Shore-A	37
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Pour étanchéité et collage dans le secteur de la construction, de la carrosserie et l'industrie métallurgique.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE (Teflon) et surfaces bitumineuses.

► [Voir la fiche technique](#)► [Voir la fiche de sécurité](#)

Résistance aux UV	Oui
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Polyuréthane

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

Code article Trenois Decamps	SOA530
Référence fabricant	120664 120664
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce   carton - 24 pièces   palette - 1 440 pièces
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>9,14€ HT</b>