SOUDAL

Mastic colle polyuréthane Soudaflex 45FC | SOA532

LE **Elasticité permanente. Haut module.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Noir
Préconisation métier	Métiers du bâtiment, Industrie
Spécificité	Base polyuréthane.
Contenance	300 ml
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	35
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	15
Durée de conservation (en mois)	12
Label SNJF façade	Oui
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Non
Dureté Shore-A	37
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Pour étanchéité et collage dans le secteur de la construction, de la carrosserie et l'industrie métallurgique.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE (Teflon) et surfaces bitumineuses.

Voir la fiche technique

Voir la fiche de sécurité

Résistance aux UV	Oui
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA532
Référence fabricant	120666 120666
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce | carton - 24 pièces | palette - 1 440 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	**9,14€ HT**