



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treviso.com

**SOUDAL****Colle MS polymère Soudaseal miroir | SOA560**

Sans isocyanates, sans silicones.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	10
Allongement à la rupture (en %)	600
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Pistolable	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Gris
Contenance	290 ml
Dureté Shore-A	50
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Type de colle	MS polymère
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Usage	Intérieur
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas au PE, PP, PTFE, aux substrats bitumineux, au cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre tels que le bronze et le laiton. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisation	Permet le collage sans contrainte de miroirs conformes aux normes EN 1036-1 et

**► Voir la fiche technique****► Voir la fiche de sécurité**



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

EN1036-2.

Matière

Polymère

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps SOA560

Référence fabricant 117339  
117339

Marque Soudal

Conditionnement Pièce | carton - 12 pièces | palette - 1 560  
pièces

Code douanier Non renseigné