



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



SOUDAL

Colle MS polymère Soudaseal miroir | SOA560

LE



Sans isocyanates, sans silicones.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	10
Allongement à la rupture (en %)	600
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Pistolable	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Gris
Contenance	290 ml
Dureté Shore-A	50
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Type de colle	MS polymère
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Usage	Non
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas au PE, PP, PTFE, aux substrats bitumineux, au cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre tels que le bronze et le laiton. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisation	Permet le collage sans contrainte de miroirs conformes aux normes EN 1036-1 et

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

EN1036-2.

Matière

Polymère

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

SOA560

Référence fabricant

117339
117339

Marque

Soudal

Conditionnement

Pièce | carton - 12 pièces | palette - 1 560
pièces

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

15,32€ HT