



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.treinois.com

**SOUDAL****Mastic bitumeuse pour toiture Soudafalt | SOA570**

Parfaite adhérence sur les support bitumeux, très malléable et résistance élevé au coulage vertical.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Coloris	Noir
Préconisation métier	Couvreur
Spécificité	Base élastomère bitumeux.
Contenance	310 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-35
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	Oui
Température d'application maximum (en °C)	30
Durée de conservation (en mois)	12
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Non
Temps de formation de peau (en min)	20
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Produit de réparation d'urgence, même par temps de pluie, pour les fuites dans les gouttières, les conduites d'évacuation et les couvertures de toitures. Colle à froid pour tous types de roofing (hormis feuille PDM).
Fabrication européenne	Oui
Usage	Extérieur
Type de mastic	Bitumineux

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

Code article Treinois Decamps SOA570

**► Voir la fiche technique****► Voir la fiche de sécurité**

 50 000 références en stock

Référence fabricant

102668  
102668

Marque

Soudal

Conditionnement

Pièce | carton - 15 pièces

Code douanier

Non renseigné



Livraison 24h



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)