



SOUDAL

Mastic bitumeuse pour toiture Soudafalt | SOA570

LE



Parfaite adhérence sur les support bitumeux, très malléable et résistance élevé au coulage vertical.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

Coloris	Noir
Préconisation métier	Couvreur
Spécificité	Base élastomère bitumeux.
Contenance	310 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-35
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	Oui
Température d'application maximum (en °C)	30
Durée de conservation (en mois)	12
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Non
Temps de formation de peau (en min)	20
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Produit de réparation d'urgence, même par temps de pluie, pour les fuites dans les gouttières, les conduites d'évacuation et les couvertures de toitures. Colle à froid pour tous types de roofing (hormis feuille PDM).
Fabrication européenne	Oui
Usage	Extérieur
Type de mastic	Bitumineux

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA570
------------------------------	--------



 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Référence fabricant	102668 102668
---------------------	------------------

Marque	Soudal
--------	--------

Conditionnement	Pièce carton - 15 pièces
-----------------	----------------------------

Code douanier	Non renseigné
---------------	---------------

Prix catalogue	17,61€ HT
-----------------------	------------------