

**SOUDAL****Colle aqueuse T-REX Green pour matériaux légers | SOA575****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Matière	Acrylate
Pistolable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	30
Temps ouvert à 20 °C (en min)	15
Durée de conservation (en mois)	24
Contenance	350 g
Temps de séchage (en h)	48
Type de colle	Acrylique
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur
Préconisation d'utilisation	Il n'y a pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE et surfaces bitumeuses.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Matériel d'application	Pistolet
Utilisation	Très bonne adhérence à tous les supports de construction poreux usuels. Pour la fixation de bois, matières synthétiques, pierre, carrelages muraux ou le métal sur des supports en béton, pierre, plâtre, bois, aggloméré, etc. Peut coller des lambris, panneaux, plinthes en bois ou PVC, conduits de câbles ainsi que les matériaux de décoration les plus courants.

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA575
Référence fabricant	157564 157564
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné