



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.trenois.com

**Soudal****Mastic acrylique Acryrub F4 | SOA590**

Très malléable, couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Coloris	Blanc
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Spécificité	Base acrylique. Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium.
Contenance	300 ml
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	30
Sans solvant	Oui
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	20
Durée de conservation (en mois)	12
Label SNJF façade	Oui
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Non
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Pour effectuer des joints de raccordement dans le secteur de la construction.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage. Ne convient pas pour la pierre naturelle, les

► [Voir la fiche technique](#)► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h

bitumes, le verre et le métal.



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Acrylique

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA590
Référence fabricant	120659 120659
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce   carton - 24 pièces   palette - 1 440 pièces
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>4,74€ HT</b>