



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.treviso.com



Soudal

Mastic acrylique Acryrub | SOA595



Facile à appliquer. Couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Noir
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Spécificité	Mastic monocomposant, plastoélastique à base d'une dispersion acrylique. Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium.
Contenance	300 ml
Usage	Pour éléments de façade intérieures et extérieures.
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	30
Sans solvant	Oui
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	20
Durée de conservation (en mois)	18
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Non
Allongement à la rupture (en %)	100
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Joint de raccordement dans le secteur de la construction, appuis de fenêtres, entre plinthe

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.treonois.com

et mur, entre maçonneries, etc. Pour les joints avec un mouvement jusqu'à max. 12,5 %.

Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage. Ne convient pas pour la pierre naturelle, les bitumes, le verre et le métal.
Fabrication européenne	Oui
Type de mastic	Acrylique
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenerois Decamps	SOA595
Référence fabricant	102601 102601
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce carton - 15 pièces palette - 1 500 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	4,74€ HT