



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.treviso.com



Soudal

Mastic acrylique Acryrub Extérieur Façades+ | SOA597



Très malléable. Couleur inaltérable et imperméable à l'eau
après durcissement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Coloris | Blanc |
| Préconisation métier | Métiers du bâtiment |
| Spécificité | Base acrylique. Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium. |
| Contenance | 300 ml |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -20 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 80 |
| Température d'application minimum (en °C) | 5 |
| Température d'application maximum (en °C) | 30 |
| Sans solvant | Oui |
| Peut se peindre | Oui |
| Durée de conservation (en mois) | 18 |
| Label SNJF façade | Oui |
| Support d'utilisation | Multi-matériaux |
| Temps de formation de peau (en min) | 20 |
| Matériel d'application | Pistolet manuel ou automatique. |
| Utilisation | Pour effectuer des joints de raccordement dans le secteur de la construction. |
| Émissions COV dans l'air intérieur | A+ |
| Préconisation d'utilisation | <ul style="list-style-type: none"> - Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage. - Ne convient pas au PE, PP, PTFE (par exemple Teflon), aux substrats bitumineux, au |

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h

cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre
tels que le bronze et le laiton.



www.treinois.com

| | |
|------------------------|----------------------|
| Fabrication européenne | Oui |
| Usage | Intérieur, Extérieur |
| Type de mastic | Acrylique |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--|
| Code article Trenois Decamps | SOA597 |
| Référence fabricant | 120663 120663 |
| Marque | Soudal |
| Conditionnement | Pièce carton - 24 pièces palette - 1 440 pièces |
| Code douanier | Non renseigné |