



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



SOUDAL

Mastic acrylique Acryrub Extérieur Façades+ | SOA597

LE



Très malléable. Couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Spécificité	Base acrylique. Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium.
Contenance	300 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	30
Sans solvant	Oui
Peut se peindre	Oui
Durée de conservation (en mois)	18
Label SNJF façade	Oui
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Temps de formation de peau (en min)	20
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Pour effectuer des joints de raccordement dans le secteur de la construction.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

Préconisation d'utilisation

- Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage.
- Ne convient pas au PE, PP, PTFE (par exemple Teflon), aux substrats bitumineux, au



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre
tels que le bronze et le laiton.

Fabrication européenne	Oui
Usage	Non
Type de mastic	Acrylique

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA597
Référence fabricant	120663 120663
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce carton - 24 pièces palette - 1 440 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	6,20€ HT