



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



**SOUDAL**

## Mastic silicone neutre Silirub NEO5 | SOA600

LE



Temps de formation de peau rapide, très malléable. Sans MEKO.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                             |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coloris                                     | Blanc                                                                                                                                      |
| Préconisation métier                        | Métiers du bâtiment                                                                                                                        |
| Spécificité                                 | Base en polysiloxane. Etanche à l'air et l'eau.<br>Très bonne résistance au vieillissement.<br>Elasticité permanente après polymérisation. |
| Contenance                                  | 300 ml                                                                                                                                     |
| Usage                                       | Etanchéité sur menuiserie / Joint de façade                                                                                                |
| Vitesse de polymérisation (mm/24h)          | 2                                                                                                                                          |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -60                                                                                                                                        |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 150                                                                                                                                        |
| Température d'application minimum (en °C)   | 5                                                                                                                                          |
| Température d'application maximum (en °C)   | 35                                                                                                                                         |
| Temps de formation de peau (en min)         | 7                                                                                                                                          |
| Durée de conservation (en mois)             | 15                                                                                                                                         |
| Label SNJF vitrage                          | Oui                                                                                                                                        |
| Label SNJF façade                           | Oui                                                                                                                                        |
| Support d'utilisation                       | Multi-matériaux                                                                                                                            |
| Allongement à la rupture (en %)             | 700                                                                                                                                        |
| Dureté Shore-A                              | 24                                                                                                                                         |
| Matériel d'application                      | Pistolet manuel ou automatique.                                                                                                            |
| Utilisation                                 | Pour effectuer des joints de construction pour façade et vitrage.                                                                          |
| Peut se peindre                             | Non                                                                                                                                        |



► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance aux UV                  | Oui                                                                                                      |
| Émissions COV dans l'air intérieur | A+                                                                                                       |
| Préconisation d'utilisation        | Ne pas utiliser sur des pierres naturelles telles que le marbre, le granite, etc. (formation de taches). |
| Fabrication européenne             | Oui                                                                                                      |
| Type de mastic                     | Silicone                                                                                                 |

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Code article Trenois Decamps | SOA600                                              |
| Référence fabricant          | 120635<br>120635                                    |
| Marque                       | Soudal                                              |
| Conditionnement              | Pièce   carton - 24 pièces   palette - 1 440 pièces |
| Code douanier                | Non renseigné                                       |
| Prix catalogue               | 8,51€ HT                                            |