



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.trenois.com



SOUDAL

**Mastic sanitaire neutre Silirub NS | SOA631**

Très malléable, élasticité permanente. Insensible aux moisissures, action fongicide. Sans MEKO.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Coloris	Transparent
Préconisation métier	Métiers du bâtiment, Plombier - Sanitaire - Chauffagiste
Spécificité	Base polysiloxane.
Contenance	300 ml
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Usage en milieu alimentaire	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-60
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	35
Fongicide	Oui
Temps de formation de peau (en min)	7
Durée de conservation (en mois)	18
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Utilisation	Pour effectuer des joints de construction courantes, dans les espaces sanitaires, cuisines, les chambres froides.
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Non
Peut se peindre	Non
Émissions COV dans l'air intérieur	C
Préconisation d'utilisation	Pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE (Teflon) et surfaces bitumineuses.

**► Voir la fiche technique****► Voir la fiche de sécurité**

 **50 000 références en stock****Livraison 24h**[www.treinois.com](http://www.treinois.com)

Résistance aux UV	Oui
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Silicone

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	SOA631
Référence fabricant	120655 120655
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce   carton - 24 pièces   palette - 1 728 pièces
Code douanier	Non renseigné