



SOUDAL

## Mastic silicone neutre Silirub 2/S | SOA633

LE



Très malléable, excellente résistance à l'humidité, insensible aux moisissures. Sans MEKO.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

Coloris	Gris
Préconisation métier	Métiers du bâtiment, Plombier - Sanitaire - Chauffagiste
Spécificité	Base de silicones.
Contenance	300 ml
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Usage en milieu alimentaire	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-60
Résistance à la température maximum (en °C)	180
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	35
Fongicide	Oui
Temps de formation de peau (en min)	9
Durée de conservation (en mois)	18
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Non
Allongement à la rupture (en %)	700
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Etanchéité dans les espaces sanitaires, cuisines et chambres froides, dans les systèmes de ventilation, joints de finition pour vitrage.
Peut se peindre	Non

Émissions COV dans l'air intérieur	A+
------------------------------------	----

Préconisation d'utilisation	- Ne convient pas pour la pierre naturelle et le polycarbonate. - Pas d'adhérence sur le PE, PP, PTFE (Teflon) et surfaces bitumineuses.
-----------------------------	---

Résistance aux UV	Oui
-------------------	-----

Fabrication européenne	Oui
------------------------	-----

Type de mastic	Silicone
----------------	----------

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA633
------------------------------	--------

Référence fabricant	104846 104846
---------------------	------------------

Marque	Soudal
--------	--------

Conditionnement	Pièce   carton - 15 pièces
-----------------	----------------------------

Code douanier	Non renseigné
---------------	---------------