



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



SOUDAL

Mastic-colle polyuréthane Colotuile | SOA639



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Durée de conservation (en mois)	9
Temps de formation de peau (en min)	15
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	600
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Pistolable	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Rouge tuile
Contenance	300 ml
Dureté Shore-A	40
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Type de colle	Polyuréthane
Fabrication européenne	Oui
Usage	Non
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Utilisation	Permet la fixation souple de tuiles en terre cuite et béton. Pour le collage de gouttières entre elles.
Matière	Polyuréthane

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA639
Référence fabricant	106335 106335
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces palette - 1 440 pièces
Code douanier	Non renseigné