

**SOUDAL****Kit de démarrage Colle Néoprène Soudabond 370  
Fine Spray | SOA6415****LE**

Sans chlorure de toluène ou de méthylène.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Durée de conservation (en mois)	18
Temps ouvert à 20 °C (en min)	30
Température d'application maximum (en °C)	28
Température d'application minimum (en °C)	10
Résistance à la température maximum (en °C)	115
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Flexible, pistolet pour canister
Coloris	Rose
Contenance	22 L
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Type de colle	Néoprène
Composition	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 pistolet avec buse large de 25 cm</li><li>- 1 flexible de 3,50 m</li><li>- 1 rouleau maroufleur de 75 mm</li></ul>
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le PE, le PP et PTFE.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de séchage (en h)	48
Utilisation	Permet un collage universel.
Matière	Néoprène

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)



**50 000 références en stock**



**Livraison 24h**



**[www.trenois.com](http://www.trenois.com)**

Code article Trenois Decamps	SOA6415
Référence fabricant	128507 128507
Marque	Soudal
Conditionnement	Kit
Code douanier	Non renseigné