



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treinois.com



SOUDAL

Recharge colle néoprène Soudabond 370 Fine Spray | SOA6425



Sans chlorure de toluène ou de méthylène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de conservation (en mois)	18
Temps ouvert à 20°C (en min)	30
Température d'application maximum (en °C)	28
Température d'application minimum (en °C)	10
Résistance à la température maximum (en °C)	115
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Flexible, pistolet pour canister
Coloris	Transparent
Contenance	22 L
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Type de colle	Néoprène
Livr(e) sans	Pistolet et flexible
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le PE, le PP et PTFE.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de séchage (en h)	48
Utilisation	Permet un collage universel.
Matière	Néoprène

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps SOA6425

 50 000 références en stock

Référence fabricant

128508
128508

Marque

Soudal

Conditionnement

Pièce - 22 litres

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

1 099,94€ HT



Livraison 24h



www.trecois.com