



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treinois.com

**Soudal****Colle contact néoprène liquide 165 LQ | SOA649**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Matière	Néoprène
Utilisation	Permet le collage de nombreux matériaux sur divers supports et sur eux mêmes comme le caoutchouc, le cuir, le liège, le plastique, le feutre etc. Permet le collage de panneaux de revêtement et de plans de travail en matière synthétique sur du bois, métal ou carton.
Rendement du produit	100-300 ml/m ² , par face
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	110
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	25
Temps ouvert à 20°C (en min)	30
Durée de conservation (en mois)	18
Spécificité	Bidon avec bec verseur.
Contenance	5 L
Type de colle	Néoprène
Temps de gommage (en min)	10
Résistance à l'eau	Oui
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	SOA649
Référence fabricant	145989 145989
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	123,97€ HT

► [Voir la fiche technique](#)► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trevois.com