

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle bois vinylique prise lente D2 PRO 10D | SOA721

LE

Facilement malléable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

Classe	D2
Matière	Polyacétate de vinyle
Coloris	Blanc
Matériel d'application	Pinceau, spatule
Rendement du produit	80 à 120 g/m ² pour un collage en pleine surface et 150 - 180 g/m ² pour assemblage.
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	25
Temps ouvert à 20 °C (en min)	15
Durée de conservation (en mois)	24
Spécificité	Consistance de liquide très visqueux.
Contenance	5 kg
Temps de séchage (en h)	4
Type de colle	Vinylique
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur
Temps de pressage à 20% (en min)	240
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Norme NF EN 204	Oui
Utilisation	Permet le collage de menuiseries, de produits du papier.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps SOA721

Référence fabricant 108898
108898

Marque Soudal

Conditionnement Pièce - 5 kilogrammes

Code douanier Non renseigné
