

**SOUDAL****Mousse polyuréthane expansive 1K | SOA910****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préconisation métier               | Métiers du bâtiment                                                                                                                                                                                                                    |
| Usage                              | Tête en bas                                                                                                                                                                                                                            |
| Démarche de développement durable  | Oui                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coloris                            | Beige                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temps de coupe (en min)            | 35                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contenance                         | 750 ml                                                                                                                                                                                                                                 |
| Click and fix                      | Non                                                                                                                                                                                                                                    |
| Faible expansion                   | Non                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flexible                           | Non                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utilisation                        | Remplissage de cavités, installation et réparation des tuiles faîtières, application d'une couche silencieuse, optimiser l'isolation dans le domaine de la réfrigération, toutes les applications de mousse dans des joints statiques. |
| Type de fonctionnement             | Manuel                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rendement du produit               | 28L                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spécificité                        | Sans fréon                                                                                                                                                                                                                             |
| Application                        | Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP                                                                                                                                                                                     |
| Émissions COV dans l'air intérieur | A+                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fabrication européenne             | Oui                                                                                                                                                                                                                                    |
| Préconisation d'utilisation        | - Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 20 secondes. Humidifier le support dépoussiéré et dégraissé. Si plusieurs couches sont                                                                                                       |

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

appliquées, humidifier entre les couches.  
- Respecter les précautions d'emploi.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Code article Trenois Decamps | SOA910                                            |
| Référence fabricant          | 108803<br>108803                                  |
| Marque                       | Soudal                                            |
| Conditionnement              | Pièce   carton - 12 pièces   palette - 624 pièces |
| Code douanier                | Non renseigné                                     |