

**SOUDAL****Mousse polyuréthane expansive 1K | SOA910****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Usage	Tête en bas
Démarche de développement durable	Oui
Coloris	Beige
Temps de coupe (en min)	35
Contenance	750 ml
Click and fix	Non
Faible expansion	Non
Flexible	Non
Utilisation	Remplissage de cavités, installation et réparation des tuiles faîtières, application d'une couche silencieuse, optimiser l'isolation dans le domaine de la réfrigération, toutes les applications de mousse dans des joints statiques.
Type de fonctionnement	Manuel
Rendement du produit	28L
Spécificité	Sans fréon
Application	Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication européenne	Oui
Préconisation d'utilisation	- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 20 secondes. Humidifier le support dépoussiéré et dégraissé. Si plusieurs couches sont

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

appliquées, humidifier entre les couches.
- Respecter les précautions d'emploi.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA910
Référence fabricant	108803 108803
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces palette - 624 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	13,79€ HT