



SOUDAL

## Mousse polyuréthane expansive | SOA920

LE



Alternative plus écologique, mousse sans fréon.  
Très bonne isolation thermique et acoustique.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Démarche de développement durable	Oui
Coloris	Beige
Temps de coupe (en min)	30
Contenance	700 ml
Click and fix	Non
Faible expansion	Oui
Flexible	Non
Utilisation	Installation de fenêtres et des portes, remplissage de cavités, installation et réparation des tuiles faitières, application d'une couche silencieuse, optimiser l'isolation dans le domaine de la réfrigération.
Type de fonctionnement	Pistolable
Rendement du produit	35L
Application	Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
Résistance aux UV	Non
Préconisation d'utilisation	- Une légère humidification du support optimise l'adhérence, accroît le rendement et accélère le durcissement. Pour remplir de grands volumes: appliquer la mousse par couches et humidifier entre chaque couche. - Respecter les précautions d'emploi.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication européenne	Oui

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA920
Référence fabricant	111126 111126
Marque	Soudal
Conditionnement	Pièce   carton - 12 pièces   palette - 672 pièces
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>16,33€ HT</b>