



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Joint et comprimande /



Livraison 24h



www.treonois.com

**Soudal****Rouleau de joint pré-comprimé Pro Classe 1 | SOA992****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES****► Voir la fiche technique**

Matière	Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes imprégnée
Utilisation	Convient pour les poses dites en tunnel, telles que dans des constructions en charpente en bois ou des murs solides, pour des installations en préfabriqué où la fenêtre est installée hors d'un mur porteur à l'aide d'une structure préfabriquée, telle que SoudalFrame SWI.
Coloris	Noir
Isolation thermique	Oui
Epaisseur minimum d'expansion (en mm)	3
Epaisseur maximum d'expansion (en mm)	8
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Type de pose	Adhésif
Longueur (en m)	12,000
Isophonique	Oui
Largeur (en mm)	15
Fabrication européenne	Oui
Résistance aux UV	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne pas utiliser la première et la dernière partie du rouleau (environ 3 cm).

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

Code article Trenerois Decamps	SOA992
Référence fabricant	134362 134362



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trecois.com](http://www.trecois.com)

Marque

Soudal

Conditionnement

Rouleau - 12 mètres | carton - 240 mètres |  
palette - 14 400 mètres

Code douanier

Non renseigné