


SOUDAL
Rouleau de joint pré-comprimé Pro Classe 1 | SOA992

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes imprégnée
Utilisation	Convient pour les poses dites en tunnel, telles que dans des constructions en charpente en bois ou des murs solides, pour des installations en préfabriqué où la fenêtre est installée hors d'un mur porteur à l'aide d'une structure préfabriquée, telle que SoudalFrame SWI.
Coloris	Noir
Isolation thermique	Oui
Epaisseur minimum d'expansion (en mm)	3
Epaisseur maximum d'expansion (en mm)	8
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Type de pose	Adhésif
Longueur (m)	12,000
Isophonique	Oui
Largeur (mm)	15
Fabrication européenne	Oui
Résistance aux UV	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne pas utiliser la première et la dernière partie du rouleau (environ 3 cm).

► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA992
Référence fabricant	134362 134362

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 www.trenois.com

Marque	Soudal
Conditionnement	Rouleau - 12 mètres carton - 240 mètres palette - 14 400 mètres
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	15,79€ HT