



## Coffret CO<sup>2</sup> bi-zone OpenDac | SOU315

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Type de commande	Pneumatique
Type de cartouche CO <sup>2</sup> maximum (en g)	300/500
Nombre de fermetures	Oui
Nombre d'ouvertures	2
Matière	Métal
Spécificité	Bizone.
Articles associés	Pour cartouches CO <sub>2</sub> de 500 grammes maximum <b>SOU0214, SOU02240, SOU0225, SOU02250, SOU0226, SOU0227, SOU0228, SOU0229, SOU0231 et SOU0232.</b>
Type de module utilisable	Électrique ou pneumatique
Usage	Permet la mise en sécurité des Dispositifs d'Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur (DENFC) répartis en 2 zones de surface similaires à l'intérieur d'un même canton, d'une surface de plus de 500 m <sup>2</sup> qui peuvent être déclenchés par une seule et même ac
Hauteur (mm)	540
Largeur (mm)	295
Profondeur (mm)	125

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOU315
Référence fabricant	06528-2 06528-2
Marque	Souchier
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné