

► Désenfumage et protection incendie / Système de désenfumage / Unité de commande de désenfumage /



Coffret de commande électrique | SOU500

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|---|
| Type de commande | Electrique |
| Livré(e) avec | 1 coffret SADAP 3A, 1 module de fin de ligne, 1 boîtier de raccordement, 1 boîtier bris de glace rouge "désenfumage", 1 bouton de réarmement, 50 m de câble SYT1 9/10 pour liaison périphérique, 25 m de câble CR1 2x2,5 mm ² pour liaison SADAP et DENFC. |
| Type de fonctionnement | À émission ou à rupture sélectionnable |
| Spécificité | Un dispositif de contrôle intégré permet une identification rapide des défauts survenus sur l'installation et une mémoire interne permet d'obtenir l'historique des derniers événements apparus. |
| Intensité maximum (en A) | 3 |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Hauteur (en mm) | 230 |
| Largeur (en mm) | 310 |
| Profondeur (en mm) | 200 |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Code article Trenois Decamps | SOU500 |
| Référence fabricant | KIT801A KIT801A |
| Marque | Souchier |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |



► [Voir la fiche technique](#)