



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trecois.com

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville chimique / Cartouche de scellement chimique /

**spit Paslode®**

## Scellement chimique Viper Xtrem | SPI0095



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Structures métalliques, les barrières de sécurité, les balustrades, les garde-corps, la reprise de fer à béton dans le béton non fissuré/fissuré et en conditions sismiques.
Contenance	410 ml
Température d'application minimum (en °C)	-10
Température d'application maximum (en °C)	40
ETA-CE	Oui
Support d'utilisation	Béton, Parpaing creux, Brique, Pierre
Application sismique (selon dimensions)	Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M10 à M24) et sismique C2 (M12 à M20)
Durée de conservation (en mois)	18
Matière	Vinylester

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trecois Decamps	SPI0095
Référence fabricant	060188 060188
Marque	Spit
Conditionnement	Pièce - 0,41   carton - 10,25 litres
Code douanier	Non renseigné