

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Scellement chimique / Cartouche de scellement chimique /



Spit Paslode

## Scellement chimique Viper Xtrem | SPI0095



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Structures métalliques, les barrières de sécurités, les balustrades, les garde-corps, la reprise de fer à béton dans le béton non fissuré/fissuré et en conditions sismiques.
Contenance	410 ml
Température d'application minimum (en °C)	-10
Température d'application maximum (en °C)	40
ETA-CE	Oui
Support d'utilisation	Béton, Parpaing creux, Brique, Pierre
Application sismique (selon dimensions)	Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M10 à M24) et sismique C2 (M12 à M20)
Durée de conservation (en mois)	18
Matière	Vinylester

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SPI0095
Référence fabricant	060188 060188
Marque	Spit
Conditionnement	Pièce   carton - 25 pièces
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>73,45€ HT</b>