



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville à expansion /



Livraison 24h



www.treinois.com

**SPIT P Paslode®**

Cheville métallique Stellix | SPI043



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme de l'empreinte	Pozidriv
Longueur de la cheville (en mm)	35
Diamètre de perçage (en mm)	10
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	15
Utilisation	Pour plaques de plâtre multi-épaisseurs
Dimension de l'empreinte	PZ3
Contenance	150 pcs
Tête de vis	Tête cylindrique
A collerette	Non
Epaisseur de paroi minimum (mm)	10
Epaisseur de paroi maximum (mm)	26
Catégorie de charge	Charge moyenne
Vis incluse	Oui
Type de support	Creux
ETA-CE	Non
Diamètre du filetage	M6
Support d'utilisation	Plaque de plâtre, Maçonneries creuses, Béton cellulaire
Type de cheville	A expansion

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	SPI043
Référence fabricant	060145

**► Voir la fiche technique**



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trevois.com

060145

Marque	Spit
Conditionnement	Bidon - 150 unités carton - 1 800 unités
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	195,62€ HT