



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville métallique /



Livraison 24h



www.trenois.com



SPIT **Paslode**

Cheville métallique à expansion Guardia acier zingué | SPI050



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Pour la fixation de garde-corps, dans le béton.
Spécificité	Nécessite une clé dynamométrique pour la pose
Tête de vis	Tête hexagonale
Dimension de l'empreinte	H19
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge très lourde
Type de support	Plein
Matière des vis	Acier zingué
Longueur de la cheville (en mm)	105
Couple de serrage (en Nm)	35
Diamètre de perçage (en mm)	12
Profondeur de perçage (en mm)	95
Evaluation Technique Européenne (ETE) selon dimensions)	ETE option 7
Contenance	20 pcs
A collerette	Non
Vis incluse	Oui
ETA-CE	Oui
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	20
Support d'utilisation	Béton non fissuré
Type de cheville	A expansion

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.treinois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SPI050
Référence fabricant	051061 051061
Marque	Spit
Conditionnement	Boite - 20 unités carton - 100 unités
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	279,61€ HT