




Goujon d'ancrage acier zingué Fix III | SPI063



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Construction métallique, construction bois, fixation façade
Forme de l'empreinte	Hexagonale
Spécificité	Nécessite une clé dynamométrique pour la pose.
Accessoire(s) inclus	Ecrous + rondelles
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge lourde
Type de support	Plein
Diamètre de la cheville (mm)	10
Longueur de la cheville (mm)	95
ETA-CE	Oui
Couple de serrage (en Nm)	30
Diamètre de perçage (mm)	10
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (mm)	36
Diamètre du filetage	M10
Profondeur de perçage (mm)	60
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	Pour applications standards.
Modèle	Fix III
Type de filetage	Filetage total
Support d'utilisation	Béton non fissuré
Contenance	50 pcs



► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SPI063
Référence fabricant	057463 057463
Marque	Spit
Conditionnement	Boite - 50 unités carton - 200 unités
Code douanier	Non renseigné