




Cheville métallique Grip + L | SPI090



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Pour la pose de gaines de ventilation, plafonds suspendus, chemins de câble, Sprinklers.
Spécificité	Agrément VDS pour les applications sprinkler. Faible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge moyenne
Type de support	Plein
Diamètre de perçage (mm)	8
Profondeur de perçage (mm)	27
Longueur de la cheville (mm)	25
Couple de serrage (en Nm)	4
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETE 21/0176
Contenance	100 pcs
A collerette	Oui
Vis incluse	Non
ETA-CE	Oui
Diamètre du filetage	M6
Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré, Dalle alvéolaire
Type de cheville	A frapper

► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Code article Trenois Decamps	SPI090
Référence fabricant	058581 058581
Marque	Spit
Conditionnement	Boite - 100 unités colis - 500 unités
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	85,69€ HT