

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville et goujon d'ancrage /



spit Paslode

Goujon d'ancrage acier zingué FIX Z XTREM | SPI10363

FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur de perçage (mm)	90
Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré
Diamètre du filetage	M16
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (mm)	45
Diamètre de perçage (mm)	16
Couple de serrage (en Nm)	110
Fabrication française	Oui
ETA-CE	Oui
Longueur de la cheville (mm)	145
Diamètre de la cheville (mm)	16
Type de support	Plein
Matière de la cheville	Acier zingué
Application	Construction métalliques, barrières de sécurité, mur-rideau, sabots de charpente, lisse basse d'ossature bois, climatisation, ventilation, chauffage
Épaisseur minimum de la pièce à fixer (mm)	25
Contenance	10 pcs
Modèle	Fix Z Xtrem
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	Agrément option 1 (pour tous), sismique C2 (hors SPI10349 et SPI10350)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SPI10363
Référence fabricant	057781



 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 www.trenois.com

057781

Marque	Spit
Conditionnement	Boite
Code douanier	Non renseigné