



Cheville métallique femelle pour béton GRIP+ A4 | SPI10375



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur de perçage (mm)	43
Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré, Béton allégé
Diamètre du filetage	M10
Diamètre de perçage (mm)	12
Couple de serrage (en Nm)	17
ETA-CE	Oui
Longueur de la cheville (mm)	40
Vis incluse	Non
Catégorie de charge	Charge moyenne
Matière de la cheville	Acier inox
Type de cheville	A frapper
Epaisseur de paroi minimum (mm)	100
Contenance	50 pcs
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETE-21/0176
Utilisation	Destinés à l'installation et au support des réseaux techniques (électricité, plomberie, ventilation), à la sécurité (sprinklers, mains courantes) et à l'amélioration du confort (isolation acoustique, plafonds suspendus).

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SPI10375
Référence fabricant	058592 058592



 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 www.trenois.com

Marque	Spit
Conditionnement	Boite
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	985,91€ HT