

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Vis /



spit Paslode

Vis béton tête fraisée inox A4 TAPCON XTREM LT CSK | SPI10385

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré
Type de filetage	Filetage partiel
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	35
Diamètre de perçage (en mm)	8
Type de vis	Béton
Épaisseur minimum de la pièce à fixer (mm)	15
Contenance	Boîte de 50 pcs
Tête de vis	Tête fraisée plate
Longueur totale (mm)	80
Spécificité	ETE - 22/0364. Peut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2. Agrément feu. Cheville inox pour utilisation en extérieur.
Forme de l'empreinte	Torx
Utilisation	Fixation de goulottes, ancrages d'éléments sur murs ou plafonds. Panneaux de signalisation routière, barrières de sécurité, sièges de stade. Chemins de câbles, cadres de fenêtre, balustrades. CVC (climatisation, ventilation, chauffage), façade, marquises et balcons.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SPI10385
Référence fabricant	058653 058653
Marque	Spit



 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Conditionnement

Boite

Code douanier

Non renseigné
