



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Vis / Vis béton /



Livraison 24h



www.trenois.com

FABRIQUÉ
EN FRANCE**split P Paslode®**

Vis béton douille femelle acier zingué TAPCON 5 XTREM | SPI10397

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur de perçage (en mm)	65
Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré
Type de filetage	Filetage double M8/M10
Diamètre de perçage (en mm)	6
Fabrication française	Oui
Type de vis	Béton
Contenance	Boîte de 100 pcs
Longueur totale (en mm)	55
Spécificité	ETE - 24/0388 et ETE - 24/0389. Agrément sismique C1/C2 et homologation feu.
Utilisation	Plafonds suspendus. Supportage de tuyauterie, de câbles et de systèmes anti-incendie. Supportage de chauffage, ventilation, climatisation.



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SPI10397
Référence fabricant	058679 058679
Utilisation	Plafonds suspendus. Supportage de tuyauterie, de câbles et de systèmes anti-incendie. Supportage de chauffage, ventilation, climatisation.
Spécificité	ETE - 24/0388 et ETE - 24/0389. Agrément sismique C1/C2 et homologation feu.
Longueur totale (en mm)	55
Contenance	Boîte de 100 pcs



Type de vis	Béton
Fabrication française	Oui
Diamètre de perçage (en mm)	6
Type de filetage	Filetage double M8/M10
Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré
Profondeur de perçage (en mm)	65
Marque	Spit
Conditionnement	Boite
Code douanier	Non renseigné